			UBio-X Face TS	UBio-X Face	UBio-X Pro2	UBio-X Pro	AC-7000	AC-5100	AC-5000 plus IK	AC-2200H
製品画像										
認証方式			顔・カード・PW	顔・カード・PW	顔・指・カード・PW	顔・指・カード・PW	顔・指・カード・PW	指・カード・PW	指・カード・PW	指・カード
サーマルカメラ			○	×	×	×	×	×	×	×
カメラ			デュアル	デュアル	デュアル	デュアル	デュアル	○	×	○
IR（赤外線）カメラ			4個	4個	4個	61個	20個	×	×	×
動作照度			25,000Lux	25,000Lux	25,000Lux	30,000Lux	1,000Lux	×	×	×
ウォークスルー認証			×	○	○	×	×	×	×	×
防水・防塵			IP65	IP65	×	×	×	×	IP65 / IK09	IP65
メモリ	カード	(1:1)/(1:N)	500,000	500,000	500,000	500,000	250,000	20,000	20,000	10,000
	指紋	1:1	×	×	500,000	500,000	250,000	20,000	20,000	10,000
		1:N	×	×	100,000	100,000	25,000	15,000	15,000	5,000
	顔	1:1	20,000	20,000	20,000	200,000	50,000	×	×	×
		1:N	20,000	20,000	20,000	30,000	10,000	×	×	×
	ログ		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	64,000	64,000	100,000
	写真		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	17,000	×	10,000
通信	サーバー		TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Wiegand		○	○	○	○	○	○	○	○
	RS232		○	○	○	○	○	○	○	○
	RS485		○	○	○	○	○	OSDP	OSDP	OSDP
	SD/USB		USB 2.0 Type-C	USB 2.0 Type-C	SDカード	SDカード	SDカード	×	×	mini USB type-B 5pin
ディスプレイ			5″Color Touch	5″Color Touch	5″Color Touch	5″Color Touch	5″Color Touch	2.8″ Color	2.8″ Color	1.77″ Color
キーパッド			Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	○	○	×
カード			FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare	FeliCa/Mifare
寸法（W × H × D）mm			94 * 224 * 35.5 + 60 * 22 * 12	94 * 224 * 35.5	149.7 * 208 * 56.4	149.7 * 208 * 89.7	149.7 * 208 * 46	88 * 175 * 43.5	88 * 175 * 43.5	58 * 187.9 * 51.6
サーバーソフト			UBio Alpeta	UBio Alpeta	UBio Alpeta	UNIS	UNIS	UNIS	UNIS	UNIS
FRR / FAR			0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%	0.1%/0.0001%
動作温度			-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃